

# Pro-X

RAKENNUSTYÖMAALLE



## • VUOTOVAHTI

Leakomatic Pro-X on rakennustyömaan suoja vesivahinkoja vastaan. Se voidaan myös helposti siirtää rakennushankeen valmistuttua seuraavalle työmaalle.

Leakomatic

# Pro-X

Väliaikaiset vesiputket rakennustyömailla aiheuttavat usein laajojakin vesivahinkoja, jotka lisäksi aiheuttavat viivästyksiä työmaan valmistumiseen sekä ei-toivottua julkisuutta.

Pro-x on siirrettävä vesivuotovahti, joka suojaa rakennustyömaata vesivahinkoja vastaan ja voidaan rakennushankeen valmistuttua siirtää seuraavaan kohteeseen.

## SIIRRETTÄVÄ VUOTOVAHTI

- Automaattinen ohjaus; vettä saatavilla vain työmaan miehittettynä aikana
- Varmistaa ettei vettä käytetä eikä vuotoja synny työmaan ollessa tyhjänä
- Vedenkäytön lisäaika voidaan työmaan normaali-ajan ulkopuolella käynnistää manuaalisesti
- Keskeyttämätön virransyöttö saatavana optiona
- Helppo tapa varmistaa, ettei työmaalle kohdistu yllättäviä kustannuksia ja viivästyksiä aikatauluun

## LEAKOMATIC PRO CLOUD

- Käyttö ja hälytyskäsitteily puhelimella, tabletilla tai tietokoneella
- Käyttötilojen ohjaus, hälytysten kuittaaminen ja asetusten muokkaus
- Hälytysviestit voidaan toimittaa usealle vastaanottajalle. Rajoittamaton käyttäjämäärä neljällä käyttöoikeustasolla
- Automaattinen loki rekisteröi kaikki tapahtumat
- Antaa graafisen yleiskuvan kiinteistön vedenkäytöstä päivä-, viikko- ja kuukausitasolla

### Pro-x ominaisuudet

Venttiilikoot	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, 2xDN40, 2xDN50 (5,8 – 80 m <sup>3</sup> /h)
Venttiilityyppi	Magneettiventtiili NO (normaalisti auki)
Painehäviö (venttiili)	0,3 bar (kaikki venttiilikoot)
Kotelointiluokka	IP34
Sähkösyöttö	230 VAC pistokeliitäntä
Käyttötilat	Kotona, poissa, ohitus
Aikaohjaus	Viikkokello, vedenkäyttöaikojen ennakoasetus
Lisäaika	Paikallisesti painikkeesta vedenkäyttöaikojen ulkopuolella
Käyttölämpötila	+0 ... +90 °C
Älykäs venttiilin hallinta	Venttiilin toiminta käyttötilan mukaan
Vuototestit	Tiiviystesti, pikatesti, virtaustesti
Valinnaiset vuototestit	Tilavuustesti
Etäyhteys	Sisäinen GSM modeemi, SIM korttipaikka
Leakomatic Cloud	Etäohjaus, käyttäjien lisääminen ja hallinta, automaattiset ohjelmistopäivitykset, vedenkulutuksen tilastointi, seuranta ja raportointi (lisävaruste)
Käyttötilojen hallinta	Paikallisesti ja Leakomatic Pro Cloudin kautta
Hälytysten käsittely	Paikallisesti ja Leakomatic Pro Cloudin kautta
Asetusten muuttaminen	Paikallisesti ja Leakomatic Pro Cloudin kautta
Sisääntulot	2 digitaalituloa 3V, 1 analoginen tulo 4-20 mA
Ulostulot	1 relelähtö
Lisävarusteet	UPS keskeyttämätön virransyöttö 6h tai 24h, IP65 kotelointiluokka